

LINEA

Pasdedeux

Applique da esterno

Outdoor wall lamp

Questa interessante serie offre molte soluzioni adatta all'illuminazione esterna: apparecchio da parete, ma anche spot per impianto a vista ed infine bollard a due dimensioni. L'apparecchio da parete, ideale per esterno, è composto da due modelli di dimensioni diverse, provvisti entrambi di frangiluce. L'articolo produce una piacevole illuminazione indiretta e diffusa. PASDEDEUX è in rame con finitura dark bronze.

This interesting copper series offers many solutions suitable for outdoor lighting: wall-mounted luminaires, as well as spots for visible conduit system and, finally, two-dimensional bollards. The wall lamp, ideal for outdoor use, consists of two models of different sizes, both equipped with louvres. The article produces a pleasant indirect and diffused lighting. PASDEDEUX is available with a dark bronze finish.



Art. PDD122/DB/P5



Art. PDD122/DB/P6

Art. PADD50/DB/P1







P1



P2



P3



P4




P5




P6




PDD50/DB/P1




PDD50/DB/P2




PDD50/DB/P3




PDD122/DB/P4



PDD122/DB/P5



PDD122/DB/P6



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
PDD50/DB/...	Applique in rame per esterno, con base Ø 50 mm., disponibile con finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce Copper outdoor wall lamp with Ø 50 mm. base, available in dark bronze finish; to specify the light diffuser code.	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 367 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	850	0,01	B70
PDD122/DB/...	Applique in rame per esterno, con base Ø122 mm., disponibile con finitura dark bronze; da specificare il codice del frangiluce Copper outdoor wall lamp with ø 122 mm. base, available in dark bronze finish; to specify the light diffuser code.	Con dimmer compatibile con il sistema With dimmer compatible with the system	lumen: 1220 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	15W	2700	0,02	B101

CE 24Vdc IP65 Alimentazione led remota / Power led remote
Driver non incluso / Driver not included

Codici frangiluce / Light diffusers

per PDD50

- P1 = Frangiluce piatto e chiuso / Flat and close light diffuser
- P2 = Frangiluce convesso e chiuso / Convex and close light diffuser
- P3 = Frangiluce convesso con aperture / Convex light diffuser with openings

per PDD122

- P4 = Frangiluce piatto e chiuso / Flat and close light diffuser
- P5 = Frangiluce convesso e chiuso / Convex and close light diffuser
- P6 = Frangiluce convesso con aperture / Convex light diffuser with openings